



符号	種別	形状・寸法	数量
イ	コンクリート印	厚50mm・鋼筋 193.75×44.75×15.93=209.47㎡	360.47 ㎡
ロ	アスファルト舗装	路盤150mm・流層20mm	567.33 ㎡
ハ	鉄骨製引戸	引分け・幅7,500mm×高さ2,940mm・1-1付	2.00 箇所
ニ	鋼製片開門扉	幅500mm×高さ2,000mm	1.00 箇所
ホ	鋼製片開門扉	幅1,500mm×高さ2,000mm	1.00 箇所
ヘ	鋼製片開門扉	幅2,500mm×高さ1,800mm	1.00 箇所
ト	プロ野球	厚150mm・鉄骨・布基礎・H=250mm・総敷設積0.3, 330mm	124.02 ㎡
チ	コンクリート	H=1,200mm・基礎盤	124.02 ㎡
リ	コンクリート	H=2,900mm・布基礎・巾180mm・高さ450mm	420.77 ㎡
ヌ	コンクリート	H=1,800mm・7×7付布基礎150×150×450mm	75.05 ㎡
ル	プロ野球	150mm×200mm×600mm	62.40 ㎡
ヲ	7×7付布基礎	5,500mm×2,000mm・片持支柱	2.00 箇所
ワ	草止め	高さ350mm・基礎盤	15.00 ㎡
カ	駐車場区画線	溝埋式・巾150mm 24.05×3=72.15m	72.15 ㎡
キ	駐車場区画線	溝埋式・巾145mm	6.00 ㎡
ク	片面野立平寄板	鉄骨柱(□-60×10×2.3mm)・平寄板900×900mm	9.00 箇所
ケ	片面野立平寄板	鉄骨柱(□-100×100×4.5mm)・平寄板900×8,100mm	1.00 箇所
コ	掲示板	樹脂複合板・1,850mm×950mm・7×7押出型材	1.00 箇所
ク	トーチ	19×19・角600mm×450mm	2.00 箇所
ネ	スタンド・サイン	別添参照	1.00 式
ナ	砂場	別添参照	1.00 箇所
ニ	踏切板	走輪脱用・1,310mm×280mm×100mm	2.00 箇所
ム	Pアト	150mm×610mm×80mm	2.00 箇所

敷設計算  
 (ト) プロ野球 87.52+26.97+9.53 = 124.02㎡  
 (リ) コンクリート 172.83+68.13+34.86+29.14+29.78+41.95+14.07 = 420.77㎡  
 (ヌ) コンクリート 17.67+15.58+21.50+12.45+7.45 = 75.05㎡

配置図 1/500

凡例  
 ① 樹木を示す。

・外周フェンス以外は解体撤去後に引き渡し予定(暗渠排水、クラブハウス杭は残)

別添資料 1-1 現況図