

質 問 回 答 票

	項目番号等	質 問	回 答
1	-	保守回線についてソフトバンク社のスマートVPNでもよろしいでしょうか。	別紙5「情報セキュリティに関する特記事項」の第13条に記載のとおり、原則は本市が用意するフレッツVPNをご利用ください。 その他の回線をご提案される場合は、公衆網を経由しない閉域IP-VPNサービスに限り利用を認めます。 なお、フレッツVPN以外の回線を利用される場合は、受託者側拠点だけでなく、本市側の回線導入費用(工事費、機器費、ONU等)および月額利用料等のランニングコストについても受託者にてご負担ください。
2	別紙2 現行ネットワーク機器構成概要図	「本庁(北館)と東館サーバ室」、「本庁(南館)と東館サーバ室」のL2SW(ディストリビューションスイッチ)からL2SW(フロアスイッチ)間の接続は光ファイバーでの接続かと存じます。対応する光接続の規格(1000BASE-SX、1000BASE-LX等)をご教示いただけませんかでしょうか。	1000BASE-SXです。なお、現行のSFPモジュールの型名は「H-SX-SFP/R」です。
3	別紙3 現行機器・ソフトウェア一覧	ディストリビューションスイッチのSFPモジュール34個の接続先は、M系センタースイッチ2台に向けて4個、本庁舎フロアスイッチ13台に向けて26個の合計30個かと存じます。 残りの4個はどちらに向けて接続されているかご教示いただけませんかでしょうか。	ディストリビューションスイッチのSFPモジュールは34個搭載されており、そのうちM系センタースイッチ2台に向けて2個、本庁舎フロアスイッチ13台に向けて26個、合計28個を利用しています。残り6個は予備として保管しています。
4	別紙3 現行機器・ソフトウェア一覧	L系およびI系センタースイッチのSFP+モジュール4個ずつ(計8個)の接続先はディストリビューションスイッチのSFP+モジュールかと存じます。 それぞれ4個ずつの計8個であれば、ディストリビューションスイッチのSFP+モジュールも8個となりますでしょうか。 資料には数量4と記載ございましたのでご教示いただきたく存じます。	ディストリビューションスイッチ側のSFP+モジュールは、別紙3のとおり「4個」で相違ありません。 一方、L系およびI系センタースイッチには、各4個(計8個)のSFP+モジュールを搭載していますが、そのうち各2個(計4個)をディストリビューションスイッチとの接続に利用しており、残り各2個(計4個)は予備として保管しています。
5	別紙3 現行機器・ソフトウェア一覧	フロアスイッチのポート数について全て24ポート製品という記載になっております。別紙提案依頼用仕様書7Pの現行の構成図では東館3階のみ48ポートと記載ございます。 どちらが正となりますでしょうか。	提案依頼用仕様書7ページの図が正しく、東館3階のみ48ポートのスイッチを導入しています。 別紙3については、以下のとおり訂正します。 ＜本庁舎フロアスイッチ No.35＞ ApresiaNP2100-24T4X <u>12台</u> ApresiaNP2100-48T4X <u>1台</u>

質問回答票

	項目番号等	質 問	回 答
6	別紙3 現行機器・ソフトウェア一覧	ソフトウェアにはRedhatのような有償OSが含まれていない認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	(仕様書内各所)	現在のシステムにおけるファイアウォール通信、ネットワーク機器、サーバ操作ログ、認証、SKYSEAなどのログについて、おおよその現在の容量と年間の増加量をご教授いただけますでしょうか。	次期システムにおけるログ容量は、各機器のログ出力レベル等の設計内容により大きく変動するため、現行値をそのまま参照する意義は限定的と考えております。仕様書に定める要件(保存期間等)を踏まえ、貴社が想定するシステム構成やログ取得方針に基づき、必要な容量を算定の上でご提案ください。 なお、算定にあたって想定した前提条件(対象ログ種別、出力レベル、保存期間等)を提案書中にお示しください。
8	4.3.12. USBメモリログ収集・管理 (4)セキュリティUSBメモリ要件 イ	こちらの機能はUSBメモリ単体で実現する必要はなく、次期システム全体として要求機能の実現ができればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	4.3.13 バックアップ (3)機能要件 ア 保存先	二次バックアップにクラウドサービスを使う場合、リストアに係る費用と復旧にかかる想定時間の提示が必要でしょうか。	リストアに際し、提案価格以外に別途費用が発生するのであれば明示してください。また、復旧時間を含め、利用にあたっての留意点等を提案書中に明示してください。