

芦屋市聖苑 排ガス・ダイオキシン等測定業務 測定結果一覧

1. 排ガス

測定日: 令和6年2月20日

項目	基準値	保全目標値	測定結果	単位	備考
ばいじん量	0.01	0.01	0.006	g/m ³ N	酸素12%換算値
硫酸化物	30	10	15	ppm	酸素12%換算値
窒素酸化物	100	85	15	ppm	実測値
塩化水素	50	30	8	ppm	酸素12%換算値
六価クロム化合物			< 0.005	mg/m ³ N	実測値
一酸化炭素	100	10	22	ppm	酸素12%換算値 (測定時間内平均値)
ダイオキシン類	1	0.1	0.016	ng-TEQ/m ³ N	酸素12%換算値

2. 臭気

項目		基準値	保全目標値	測定結果	単位
臭気濃度	排気筒出口一基当たり	300	230	400	-
	斎場敷地境界上(南側)	10	10	< 10	-
	斎場敷地境界上(西側)	10	10	< 10	-
特定悪臭物質濃度 (排気筒一基当たり)	アンモニア	1	1	< 0.1	ppm
	メチルメルカプタン	0.002	0.002	< 0.0002	ppm
	硫化水素	0.02	0.02	< 0.002	ppm
	硫化メチル	0.01	0.01	< 0.003	ppm
	二硫化メチル	0.009	0.009	< 0.0009	ppm
	トリメチルアミン	0.005	0.005	< 0.0005	ppm
	アセトアルデヒド	0.05	0.05	0.020	ppm
	スチレン	0.4	0.4	< 0.04	ppm
	プロピオン酸	0.03	0.03	< 0.003	ppm
	ノルマル酪酸	0.001	0.001	0.0031	ppm
	ノルマル吉草酸	0.0009	0.0009	0.00061	ppm
	プロピオンアルデヒド	0.05	0.05	0.031	ppm
	ノルマルブチルアルデヒド	0.009	0.009	< 0.0009	ppm
	イソブチルアルデヒド	0.02	0.02	< 0.002	ppm
	ノルマルパレルアルデヒド	0.009	0.009	< 0.0009	ppm
	イソパレルアルデヒド	0.003	0.003	0.0004	ppm
	イソブタノール	0.9	0.9	< 0.09	ppm
	酢酸エチル	3	3	< 0.3	ppm
	メチルイソブチルケトン	1	1	< 0.1	ppm
	トルエン	10	10	< 0.1	ppm
	キシレン	1	1	< 0.1	ppm
	イソ吉草酸	0.001	0.001	0.0005	ppm

3. 騒音

測定地点	時間帯	基準値	保全目標値	測定結果
斎場敷地境界上(南側)	稼働時	50 dB	50 dB	41 dB
斎場敷地境界上(西側)	稼働時	50 dB	50 dB	41 dB

【注】 基準値とは、悪臭防止法等の法律に定める規制基準値をいう。
 保全目標値とは、指定管理者(太陽築炉工業株式会社)が目標とする値をいう。
 基準値及び保全目標値は敷地境界での値であり、測定結果は煙道での値である。
 「<」については右隣の値が定量可能な限界値を表しており、定量できるほどの量ではないことを意味する。

芦屋市聖苑 排ガス・ダイオキシン等測定業務 測定結果一覧

4. 低周波音

測定日:令和6年2月20日

測定地点	時間帯	1/3オクターブバンド(Hz)	
		L50	Leq
斎場敷地境界上(南側)	非稼動時	59	59
	稼動時	62	64
斎場敷地境界上(西側)	非稼動時	59	60
	稼動時	61	62