

実際の提出日を記入

特定工作物解体等工事实施届

年 月 日

兵庫県知事 様

届出者 住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)
 元請け人が提出
 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
 電話 () —
 電子メール
 担当者氏名

特定工作物解体等工事の名称	〇〇会館解体工事	
特定工作物解体等工事に係る工作物の種類	用途	商業用
	構造・階数	4階
特定工作物解体等工事の種類	(2) 石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の解体の工事	
建築物にあっては、解体する部分の床面積の合計	1 2 0 0 m ²	
特定石綿含有材料の使用の有無	有	無
特定工作物解体等工事の場所	届出受理後、工事着手まで8日間(*)必要 (*)条例の条文では7日となっているが、届出日を日数に算入しないため	
特定工作物解体等工事の実施の期間	自 平成 〇年〇〇月〇〇日 至 平成 〇年〇〇月〇〇日	〇〇日間
粉じんの処理又は飛散の防止の方法	別紙のとおり	
発注者の氏名又は名称及び住所等並びに法人にあっては、その代表者の氏名	〇〇 〇〇 〇〇市〇〇町〇—〇〇 電話 (〇〇〇〇) 〇〇—〇〇〇〇 電子メール	
下請負人が工事を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所等並びに法人にあっては、その代表者の氏名	電話 () — 電子メール	
備考		

注 「特定工作物解体等工事の種類」の欄は、次の種類の別を記入してください。

- (1) 石綿含有材料を使用しない建築物の解体の工事
- (2) 石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の解体の工事
- (3) 特定石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の改修の工事

通事項	防じんシート等の設置方法		(例) 外部本足場に防じんシートを設置			
	散水等の方法		(例) 敷地内配水管より取水し散水を実施			
石綿粉じんに係る事項	特定石綿含有材料の処理方法		 (使用面積 m^2 除去・封じ込め・囲い込み 使用部分 別添図面のとおり) 			
	散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、排水の処理方法		該当する場合は、処理方法を記入			
	施工区画の隔離方法		 (この領域は斜線で塗りつぶされています) 			
	換気方法 隔離した施工区画の	施工区画の容積			$m^2 \times \text{高さ}$	$m = m^3$
		換気装置の換気能力			$m^3/\text{時} \times$	台 = $m^3/\text{時}$
		1時間当たりの換気回数			換気能力 ÷ 施工区画の容積 = 回/時	
		換気装置の設置場所			別添図面のとおり	
	集じん方法 隔離した施工区画の	集じん機の種類・型式				
		集じん機の効率				
	清掃の方法				(例) アスベスト工事用真空掃除機を使用	
	標識				別添のとおり	
その他						

注 この届出各欄に定めるもののほか、付近の見取図、建築物その他の工作物の配置図（解体又は改修の工事を行う部分の位置を記入したもの）及び工事の工程表を添付してください。

- ・非飛散性アスベスト含有建築物の解体時において現場でやむなく切断・破砕する場合は、理由とその処理方法を記入する。
- ・車両へ積み込む際の方法を記入する

特定工作物解体等工事实施届

年 月 日

兵庫県知事 様

届出者 住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

.....
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

.....
電話（ ） —

.....
電子メール

.....
担当者氏名

特定工作物解体等工事の名称			
特定工作物解体等工事に係る工作物の種額	用 途		
	構造・階数		
特定工作物解体等工事の種類			
建築物にあつては、解体する部分の床面積の合計	m ²		
特定石綿含有材料の使用の有無	有 ・ 無		
特定工作物解体等工事の場所			
特定工作物解体等工事の実施の期間	自 平成 年 月 日	日間	
	至 平成 年 月 日		
粉じんの処理又は飛散の防止の方法	別紙のとおり		
発注者の氏名又は名称及び住所等並びに法人にあつては、その代表者の氏名	電話（ ） — 電子メール		
下請負人が工事を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所等並びに法人にあつては、その代表者の氏名	電話（ ） — 電子メール		
備 考			

注 「特定工作物解体等工事の種類」の欄は、次の種類の別を記入してください。

- (1) 石綿含有材料を使用しない建築物の解体の工事
- (2) 石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の解体の工事
- (3) 特定石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の改修の工事

別紙

通事項 全ての粉じんに係る共	防じんシート等の設置方法			
	散水等の方法			
石綿粉じんに係る事項	特定石綿含有材料の処理方法		除去・封じ込め・囲い込み (使用面積 m^2 使用部分 別添図面のとおり)	
	散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、排水の処理方法			
	施工区画の隔離方法			
	換気方法 隔離した施工区画の	施工区画の容積	$m^2 \times \text{高さ}$	$m = m^3$
		換気装置の換気能力	$m^3/\text{時} \times$	台 = $m^3/\text{時}$
		1時間当たりの換気回数	換気能力 ÷ 施工区画の容積 = 回/時	
		換気装置の設置場所	別添図面のとおり	
	集じん方法 隔離した施工区画の	集じん機の種類・型式		
		集じん機の効率		
	清掃の方法			
	標識	別添のとおり		
その他				

注 この届出各欄に定めるもののほか、付近の見取図、建築物その他の工作物の配置図（解体又は改修の工事を行う部分の位置を記入したもの）及び工事の工程表を添付してください。