

様式第14号  
(第15条関係)

実際に実施届を提出する  
年月日を記入する

特定工作物解体等工事实施届

年 月 日

届出は元請人がする

兵庫県知事

様

届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話（ ） —

電子メール

担当者氏名

特定工作物解体等工事の名称	〇〇邸 解体工事	
特定工作物解体等工事に係る工作物の種額	用 途	住居用
	構造・階数	木造・2階
特定工作物解体等工事の種類	(2) 石綿含有材料を使用する建築物の解体の工事	
建築物にあっては、解体する部分の床面積の合計	126 m <sup>2</sup>	
特定石綿含有材料の使用の有無	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
特定工作物解体等工事の場所	受理後、工事着手まで8日間必要	
特定工作物解体等工事の実施の期間	自 令和〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇日間
	至 令和〇〇年〇〇月〇〇日	
粉じんの処理又は飛散の防止の方法	別紙のとおり	
発注者の氏名又は名称及び住所等並びに法人にあっては、その代表者の氏名	〇〇 〇〇 〇〇市〇〇町〇〇—〇〇 電話 (〇〇) 〇〇—〇〇番 電子メール 〇〇〇〇	
下請負人が工事を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所等並びに法人にあっては、その代表者の氏名	〇〇〇〇 〇〇市〇〇町〇〇—〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 電話 (〇〇) 〇〇—〇〇番 電子メール 〇〇〇〇	
備 考		

注 「特定工作物解体等工事の種類」の欄は、次の種類の別を記入してください。

- (1) 石綿含有材料を使用しない建築物の解体の工事
- (2) 石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の解体の工事
- (3) 特定石綿含有材料を使用する部分を含む建築物等の改修の工事

別紙

全ての じん に係る 共通 事項	防じんシート等の設置方法	外部本足場に防じんシートを設置	
	散水等の方法	敷地内排水管より取水し散水を実施	
石綿粉 じん に係る 事項	特定石綿含有材料の処理方法	<del>除去・封じ込め・囲い込み 使用面積 <math>m^2</math> 使用部分 別添 図面のとおり</del>	
	散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、排水の処理方法		
	施工区画の隔離方法		
	隔離した 施工区画 の換気 方法	施工区画の容積	<del><math>m^2 \times</math> 高さ <math>m = m^3</math></del>
		換気装置の換気能力	<del><math>m^3/時 \times</math> 台 <math>= m^3/時</math></del>
		1時間当たりの換気回数	<del>換気能力 <math>\div</math> 施工区画の容積 <math>=</math> 回/時</del>
		換気装置の設置場所	<del>別添図面のとおり</del>
	隔離した 施工区画 の集じん 方法	集じん機の種類・型式	
		集じん機の効率	
	清掃の方法	アスベスト工事用真空掃除機を使用	
	標識	別添のとおり	
その他			

A 4

一部改正〔平成17年規則80号〕

- ・非飛散性アスベスト含有建築物の解体において現場でやむなく切断・破砕する場合は、理由とその処理方法を記入する。
- ・車両へ積み込む際の方法を記入する