

事 務 連 絡
令和 6 年 1 1 月 1 日

芦屋市指定給水装置工事事業者 各位

芦屋市上下水道部水道工務課

使 用 材 料 の 指 定 に つ い て （ 通 知 ）

平素は、芦屋市水道事業にご協力賜り、厚くお礼申し上げます。

かねてより本市上下水道部では水道施設の耐震化を推進しており、配水管改良工事で使用する配管材料については GX 管や水道用高密度ポリエチレン管（HPPE）などの耐震管を使用してきました。

一方、給水装置工事における配水補助管及び給水管布設に使用する配管材料については、これまで社会情勢を鑑みて水道用高密度ポリエチレン管（HPPE）の使用を推奨に留めてきましたが、材料価格の下落や規格の統一化が図られたため、この度「水道用高密度ポリエチレン管（HPPE）1種二層管」を指定材料とすることを決定しました。

つきましては下記のとおり通知します。

記

1. 配管材料の指定

- ① 給水装置工事における配水補助管及び給水管布設に使用する配管材料（口径 20・25・30・40・50mm）は水道用高密度ポリエチレン管（HPPE）1種二層管の使用を指定する。
- ② 配管の接合方法は金属継手を主とし、申し出があれば協議のうえ電気融着継手の使用を承諾する。
- ③ 指定開始日は令和 7 年 1 月 1 日とする。
※本通知から令和 6 年 1 2 月 3 1 日までの間は移行期間とする。
※給水装置工事申請案件については、令和 7 年 1 月 1 日以降申請分を対象とする。

以 上

芦屋市指定給水装置工事事業者のみなさまへ

令和7年1月1日より 引込給水管の管材料について 水道用高密度ポリエチレン管（1種二層管）



に指定します。

製品詳細

製品名	水道用高密度ポリエチレン管（1種二層管）
表記	HPPE
材質	高密度ポリエチレン樹脂（PE100）
規格	JWWA：管E-9 JP協：JP K 002
材料色	本体表面：黒 印字：黄
口径	20・25・30・40・50
接合方法	1種二層管用金属継手 ※適合製品を使用すること ※管理者の承諾によりEF接合可
運用開始日	令和7年1月1日から ※令和6年12月31日までは移行期間とする ※給水装置工事申請については、令和7年1月1日以降申請分が対象

［お問合せ］

芦屋市上下水道部水道工務課