芦屋市指定給水装置工事事業者 各位

芦屋市上下水道部水道業務課

## 使用承認材料の追加について (通知)

平素は、芦屋市水道事業にご協力賜り、厚くお礼申し上げます。 この度、芦屋市水道用材料選定委員会にて、新たに使用承認材料が追加されたため、 下記のとおり通知します。

記

- 1. 新規使用承認材料一覧表 別紙のとおり
- 採用年月日
  令和5年4月1日
- 3. 問合せ先

芦屋市上下水道部水道業務課

TEL: 0797-38-2154 FAX: 0797-38-2165

E-mail: suidou.eigyo@city.ashiya.lg.jp

以上

品目	品名	サイズ	規格・認証	会社名	備考
水道用ポリエチレン管継手	高密度ポリエチレン管用SKXソケット	20~40	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管用SKXソケット(径違い)	$25 \times 20, \ 30 \times (20 \cdot 25),$ $40 \times (20 \cdot 25 \cdot 30)$	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管用SKX分止水栓用ソケット	20~40	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管用SKXナット付チーズ	$20 \times 20$ , $25 \times (20 \cdot 25)$ , $30 \times (20 \cdot 25 \cdot 30)$ , $40 \times (20 \cdot 25 \cdot 30 \cdot 40)$	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管用SKXエルボ	20~40	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管用SKX45°エルボ	20~40	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管用SKXおねじ付ソケット	20~40	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管用SKXパイプエンド	20~40	JWWA G-270	川西水道機器	
	高密度ポリエチレン管×塩ビ管用SKXソケット	P20 × V20、 P25 × V25、 P30 × V30、 P40 × V40、 P50 × V50	JWWA G-270	川西水道機器	
水道用甲型止水栓 (ロングスピンドル)	特長上部付甲型止水栓(20SAC-H、25SAC-H)	20,25	JWWA E-434 (芦屋市規格)	タブチ	
水道用ソフトシール仕切弁 (ロングスピンドル)	砲金製ソフトシール仕切弁 (30STAC-H,40STAC-H、50STAC-H)	30~50	JWWA E-256 (芦屋市規格)	タブチ	
サドル付分水栓(鋳鉄管用)	DIP型サドル付分水栓A型(回転式)	50~350×20~25	JWWA Q-19	光明製作所	各寸法:JWWA B117に適合
メーターセット	MS レバH 上水 MBSH 40-Y (埋設メータセット4mm)	40	JWWA M-232	前澤給装工業	
	メーターセット 逆止弁付 コア無 50-Y (埋設メータセット50mm)	50	JWWA M-232	前澤給装工業	
複式メーターボックス	複式メーターボックス【クワトロ】 (二次側ねじ接続仕様)	メーター口径 φ 20 × 2個	JWWA M-280	タブチ	