

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
管	水道用ダクタイル鋳鉄管 (DIP)	ダクタイル鋳鉄管 GENEX (GX形) 直管	75～250	JDPA G 1049 JWWA G 120-2013 JWWA G 121-2013	
		NS型ダクタイル鋳鉄管	75～250		
		水道用ダクタイル鋳鉄管一種管 K (Ns, S II)	75以上	JIS G5526 JWWA G-113	
	水道用ダクタイル鋳鉄異形管 (DIP)	ダクタイル鋳鉄管 GENEX (GX形) 異形管	75～250	JDPA G 1049 JWWA G 120-2013 JWWA G 121-2013	
		NS型ダクタイル鋳鉄管	75～250		
		水道用ダクタイル異型管	75以上	JIS G5527 (JWWA G-114)	
	水道用高密度ポリエチレン管 (HPPE)	水道給水用高密度ポリエチレン管	13～50	JP K002 ※団体規格	
	水道用ポリエチレン管 (PEP)	ポリエチレン管	13～50	JIS K 6762	

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
継手類	水道用ポリエチレン管継手 (金属継手)	PE継手S型メータ用ソケット	13・20・25	JWWA B 116	
		PE回転継手S型メータ用ソケット	30・40・50	JWWA B 116	
		PE継手おねじ付ソケット	13～50・異形	JWWA B 116	
		PE継手めねじ付ソケット	13～50	JWWA B 116	
		PE継手メータ用ソケット	13～50・異形	JWWA B 116	
		PE継手ソケット	13～50・異形	JWWA B 116	
		PE継手チーズ	13～50・異形	JWWA B 116	
		PE継手GPチーズ	13・20・13x20P	JWWA B 116	
		PE継手銅・鉛管用ソケット	13・20・25	JWWA B 116	
		PE継手分・止水栓用	13～50・異形	JWWA B 116	
		PE継手塩ビ管用ソケット	13～50	JWWA B 116	
		PE継手パイプエンド	13～50	JWWA B 116	
		PE継手給水栓用ソケット	13	JWWA B 116	
		PE継手給水栓用エルボ	13	JWWA B 116	
		PE継手エルボ	13～50	JWWA B 116	
		PE継手45° エルボ	13～50	JWWA B 116	
		PE継手90° ベンド	13・20・25・40・50・異形	JWWA B 116	
		PE継手90° ベンドL	13・20・25	JWWA B 116	水道メーター口径13・20・25mm両端継手
		PE継手60° ベンド	13・20・25・40・50・異形	JWWA B 116	
		PE継手60° ベンドL	13・20・25・異形	JWWA B 116	
		水道用ポリエチレン管継手(耐震強化型)	13～50	JWWA B 116	
		PE継手S型(ツバ付きSUSコア)	13～25	JWWA B 116	管理者使用指定
		ポリエチレン管継手材	20～50	JWWA B-116 及び芦屋市規格品	
		分・止水栓用ソケット	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
		メーター用ソケット	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
		90° ベンド	13・20・25・13×20P	JWWA G-268	
		60° ベンド	13・20・25・13×20P	JWWA G-268	
		90° ロングベンド	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
		60° ロングベンド	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
		パイプエンド	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
		90° エルボ	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
		ソケット	13・20・25・30・40・50 20×13 25×(13・20) 30×(13・20・25) 40×(20・25・30) 50×(20・25・30・40)	JWWA G-268	
		チーズ	13・20・25・30・40・50 20×13 25×(13・20) 30×(13・20・25) 40×(13・20・25・30) 50×(13・20・25・30・40)	JWWA G-268	
		ポリフィッター(TP-30型)	13・20・25・30・40・50	JWWA G-796	
	水道用高密度ポリエチレン管継手 (電気融着用継手)	EF継手材	20～50	JP K012 ※団体規格	

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
継手類	伸縮可とう離脱防止継手	高密度ポリエチレン管用SKXソケット	20～40	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管用SKXソケット(径違い)	25×20、30×(20・25)、 40×(20・25・30)	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管用SKX分止水栓用ソケット	20～40	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管用SKXナット付チーズ	20×20、25×(20・25)、 30×(20・25・30)、 40×(20・25・30・40)	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管用SKXエルボ	20～40	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管用SKX45°エルボ	20～40	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管用SKXおねじ付ソケット	20～40	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管用SKXパイプエンド	20～40	JWWA G-270	
		高密度ポリエチレン管×塩ビ管用SKXソケット	P20×V20、P25×V25、 P30×V30、P40×V40、 P50×V50	JWWA G-270	
	鋼管用継手	鋼管用おねじ付きソケット	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
		鋼管用めねじ付きソケット	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HIVP)	ビニル管用伸縮継手(フリージョイントA型)			
		メータ用13・20・25mm	13・20・25	JWWA G-172	
		塩ビ管用ソケット	13・20・25・30・40・50	JWWA G-268	

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
仕切弁 止水栓	水道用ソフトシール仕切弁	ダクタイル鑄鉄管GENEX(GE形) ソフトシール仕切弁	75～250	JDPA G 1049 JWWA G 120-2013 JWWA G 121-2013	
		NS型ソフトシール仕切弁	75～250		
		水道用ソフトシール仕切弁	75以上	JWWA B-120	
		砲金製ソフトシール仕切弁【ロングスピンドル】	30～50	JWWA E-256	
	水道用甲型止水栓 (ロングスピンドル)	水道用止水栓 甲型 キーハンドルロング 芦屋市	13・20・25	認証登録品	
		止水栓	20～50	管理者指定品とする JWWA B-108 JWWA認証品および芦屋市規格品	
		特長上部付甲型止水栓	20・25	管理者指定品とする 芦屋市規格品 JWWA E-434	
	止水栓ボックス等	止水栓ボックス	13～50	芦屋市規格品	
		芦屋止水栓ボックス台座		芦屋市規格品	
	逆止弁付伸縮止水栓	逆止弁付き伸縮止水栓(ユニバーサル止水栓)	13・20・25	JWWA E-493	
		逆止弁付き伸縮止水栓(ユニバーサル止水栓)	13・20・25・40		
		マルチ止水栓	13・20・25・40		
		グローバル止水栓	13・20・25・40		
	ボール止水栓本体	流量調整型 逆止弁付ボール止水栓(KSAEP-P)	13・20 25・20×13 25×(13・20)	JWWA E-629	
		マルチ止水栓	13・20・25・40	JWWA E-207	
		ユニバーサル止水栓(圧力計取付用)	13・20・25・40	JWWA E-493	

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
サドル付 分水栓	サドル付分水栓 (鑄鉄管用)	日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	75×(13・20・25・30・40・50)	13・50:仕様書 20・25・30・40:JWWA-B117	
		日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	100×(13・20・25・30・40・50)	13:仕様書 20・25・30・40・50:JWWA-B117	
		日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	125×(13・20・25・30・40・50)	13:仕様書 20・25・30・40・50:JWWA-B117	
		日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	150×(13・20・25・30・40・50)	13:仕様書 20・25・30・40・50:JWWA-B117	
		日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	200×(13・20・25・30・40・50)	13:仕様書 20・25・30・40・50:JWWA-B117	
		日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	250×(13・20・25・30・40・50)	13:仕様書 20・25・30・40・50:JWWA-B117	
		日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	300×(13・20・25・30・40・50)	13:仕様書 20・25・30・40・50:JWWA-B117	
		日水協型ボール式サドル分水栓DIP用	350×(13・20・25・30・40・50)	13:仕様書 20・25・30・40・50:JWWA-B117	
		JWWAサドル付分水栓A型DIP用	75×(20・25・30・40)	JWWA B 117	
		JWWAサドル付分水栓A型DIP用	100×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	V=ビニール管/S=鋼管
		JWWAサドル付分水栓A型DIP用	150×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	V=ビニール管/S=鋼管
		JWWAサドル付分水栓A型DIP用	200×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	V=ビニール管/S=鋼管
		JWWAサドル付分水栓A型DIP用	250×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	V=ビニール管/S=鋼管
		JWWAサドル付分水栓A型DIP用	300×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	V=ビニール管/S=鋼管
		JWWAサドル付分水栓A型DIP用	350×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWA B117サドル付分水栓(ボール式)DIP(KA-DIP)	75×(20・25・30・40)	JWWA B 117	
		JWWA B118サドル付分水栓(ボール式)DIP(KA-DIP)	100×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWA B119サドル付分水栓(ボール式)DIP(KA-DIP)	150×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWA B120サドル付分水栓(ボール式)DIP(KA-DIP)	200×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		日本水道協会製品			
		サドル分水栓	20～50	JWWA B-117	
		サドル分水栓	75×50	自己認証及び芦屋市規格品	
		回転式サドル付分水栓	50～350×20～25	JWWA Q-19	各寸法について、JWWA B-117適合

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
サドル付 分水栓	サドル付分水栓 (ビニル管用・ポリエチレン管用)	水道用ポリエチレン管サドル付分水栓	40×(20・25)	JWWA B 136	
		水道用ポリエチレン管サドル付分水栓	50×(20・25)	JWWA B 136	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (日水協型ボール式サドル分水栓VP用)	40×(13・20)	JWWA-B117	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (TBC型ボール式サドル分水栓VP用)	40×25	仕様書	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (日水協型ボール式サドル分水栓VP用)	50×(13・20・25)	JWWA-B117	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (日水協型ボール式サドル分水栓VP用)	75×(13・20・25・30・40・50)	13・20・25・30・40:JWWA-B117 50:仕様書	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (日水協型ボール式サドル分水栓VP用)	100×(13・20・25・30・40・50)	JWWA-B117	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (日水協型ボール式サドル分水栓VP用)	125×(13・20・25・30・40・50)	JWWA-B117	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (日水協型ボール式サドル分水栓VP用)	150×(13・20・25・30・40・50)	JWWA-B117	
		BXV・TBC型サドル分水栓VPSP用(40mm×25mmのみ) (日水協型ボール式サドル分水栓VP用)	200×(13・20・25・30・40・50)	JWWA-B117	
		JWWAサドル付分水栓A型VS用	40×(20・25)	JWWA B 117	
		JWWAサドル付分水栓A型VS用	50×(20・25)	JWWA B 117	
		JWWAサドル付分水栓A型VS用	75×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWAサドル付分水栓A型VS用	100×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWAサドル付分水栓A型VS用	150×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWAサドル付分水栓A型SP用	125×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWAサドル付分水栓A型SP用	200×(20・25・30・40・50)	JWWA B 117	
		JWWA B117サドル付分水栓(ボール式)VP SP(KA-VP.SP)	40×20	JWWA B 117	
		JWWA B117サドル付分水栓(ボール式)VP SP(KA-VP.SP)	50×20	JWWA B 117	
		JWWA B117サドル付分水栓(ボール式)VP SP(KA-VP.SP)	75×(20・25・30・40)	JWWA B 117	
		JWWA B117サドル付分水栓(ボール式)VP SP(KA-VP.SP)	100×(20・25・30・40)	JWWA B 117	
		サドル付分水栓(ポリエチレン管用)	20～50	JWWA B-136	
		サドル付分水栓PP2型 ボール式	40×20	JWWA B 136	
		サドル付分水栓PP2型 ボール式	50×(20・25)	JWWA B 136	
	サドル分水栓コア	密着コア	20・25・30・40・50	自己認証	
		密着コア(サドル分水栓用SUSスリーブ)	20～50	JWWA B-117	
		密着コア(密着ステンレスコア)	20～50	JWWA B-117	
		サドル付分水栓のコア		JWWA B-117 JWWA認証品および芦屋市規格品	

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
メーター	メーターボックス	MCグリーンメーターボックス(樹脂製メーターボックス)	13L・20L・25SL・25L	JIS Q 9001:2008 ISO 9001:2008 ※第三者認証	
		低層住宅用 福式メータボックス クワトロ	13・13×20・20	JWWA M-280	
	スリーブ	IP・パーフェクトスリーブ	20・25・30・40・50		
	パッキン	メタルパッキン(MQリング)	13・20・25・30・40・50	自己認証品	
	メーターバイパスユニット	フランジ付伸縮可とうメータバイパスユニット	50	日本工業規格(JIS)	
		MBU-S 逆止弁付	25・40	JWWA M-245	
		MBU-S 逆止弁 強化枠付	50	JWWA M-291	
		MBU-S 強化枠付	75	JWWA M-282	
		MBU-S 強化枠付(逆止弁無)	50	JWWA M-245	
		3型(逆止弁無)	75	JWWA M-340	
		4型(逆止弁付)	25・40・50	JWWA M-365	
		4型(逆止弁無)	50	JWWA M-365	
		減圧弁無メータユニット 2次側ボール止水栓付(ストレート)	20・25	JWWA M-244	
		減圧弁無メータユニット 2次側ボール止水栓付(アングル)	20・25	JWWA M-244	
	メーターユニット	減圧弁付メータユニット 2次側ボール止水栓付(アングル)	20・25	JWWA M-244	
		減圧弁付メータユニット 2次側ボール止水栓付(ストレート)	20・25	JWWA M-244	
		メータユニットPS用 減圧弁無	20・25	JWWA M-232	
		メータユニットPS用 減圧弁付	20・25	JWWA M-232	
		1次側L(Rc)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(Rc)付 (減圧弁付)	20	JWWA M-286	
		1次側L(Rc)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(Rc)付 (減圧弁無)	20	JWWA M-286	
		1次側L(G)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(G)付 (減圧弁付)	20	JWWA M-286	
		1次側L(G)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(G)付 (減圧弁無)	20	JWWA M-286	
		1次側L(Rc)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(Rc)付 (減圧弁付)	25	JWWA M-286	
		1次側L(Rc)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(Rc)付 (減圧弁無)	25	JWWA M-286	
		1次側L(G)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(G)付 (減圧弁付)	25	JWWA M-286	
		1次側L(G)×2次側S(G)+直結ボール止水栓(G)付 (減圧弁無)	25	JWWA M-286	条件付承認 ※誓約書提出有
		平行オネジ×平行オネジ(減圧弁付)	20	JWWA M-280	
		平行オネジ×テーパメネジ(減圧弁付)	20	JWWA M-280	
		テーパメネジ×平行オネジ(減圧弁付)	20	JWWA M-280	
		テーパメネジ×テーパメネジ(減圧弁付)	20	JWWA M-280	
		平行オネジ×平行オネジ(減圧弁無)	20	JWWA M-280	
		平行オネジ×テーパメネジ(減圧弁無)	20	JWWA M-280	
		テーパメネジ×平行オネジ(減圧弁無)	20	JWWA M-280	
		テーパメネジ×テーパメネジ(減圧弁無)	20	JWWA M-280	
		平行オネジ×平行オネジ(減圧弁付)	25	JWWA M-280	
		平行オネジ×テーパメネジ(減圧弁付)	25	JWWA M-280	
		テーパメネジ×平行オネジ(減圧弁付)	25	JWWA M-280	
		テーパメネジ×テーパメネジ(減圧弁付)	25	JWWA M-280	
		平行オネジ×平行オネジ(減圧弁無)	25	JWWA M-280	条件付承認 ※誓約書提出有
		平行オネジ×テーパメネジ(減圧弁無)	25	JWWA M-280	条件付承認 ※誓約書提出有
		テーパメネジ×平行オネジ(減圧弁無)	25	JWWA M-280	
		テーパメネジ×テーパメネジ(減圧弁無)	25	JWWA M-280	
		ハンドル部Oリング	20～25	管理者指定	以上全メーターユニット対象
	メーターセット	メータセット(埋設用)ボール止水栓、レバーハンドル	40	JWWA M-232	
		メータセット(埋設用)仕切弁、丸ハンドル	50	JWWA M-232	
	複式メーターボックス	複式メーターボックス【クワトロ】(二次側ねじ接続仕様)	メーター口径φ20×2個	JWWA M-280	

	品目	品名	サイズ	規格・認証	備考
その他	その他	耐震貯水槽集中型緊急遮断弁 (手動・自動復帰併用型)	150		
		仕切弁, 消火栓, 空気弁当ボックスブロック他 メーカーの追加採用			